



Primera AP-serie label applicators

Primera's AP-Series etiketteer applicators zijn de perfecte semi-automatische etiketterings oplossing voor cilindrische containers evenals vele taps toelopende containers, inclusief flessen, blikjes, potten en buizen.

Instellen en bedienen gaat snel en eenvoudig.

1. Stel de geleidingen in
2. Plaats uw container in de machine
3. Druk op de voetschakelaar en uw label wordt aangebracht

De ingebouwde veer belaste druk arm zorgt ervoor dat de labels stevig en zonder plooiën worden aangebracht.

Met een etiketten applicator uit de AP-serie kunt u etiketten sneller en nauwkeuriger aanbrengen, waardoor uw productie sneller verloopt en meer van uw producten worden verkocht!



Specificaties

Container lengte:	25,4 mm tot 238 mm
Container diameter:	15 mm tot 170 mm
Container vorm:	Cylindrisch
Etiket rol diameter:	Tot 203 mm
Media liner breedte:	25,4 mm tot 213 mm
Kern diameter:	51,8 mm tot 76,2 mm
Electrische aansluiting:	12 VDC, 5.0 A
Power requirements:	100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 watts
Agency certifications:	UL, UL-C, CE, FCC Class A
Gewicht:	7,26 kg
Afmetingen:	340 mm (W) x 226 mm (H) x 328 mm (D)
Tussen ruimte:	Aanbevolen: 3,175 mm tot 6,35 mm (1/8" – 1/4")
Etiket Type:	Schoon gestanst. Transparante etiketten kunnen worden gebruikt.
Liner dikte:	2 mil – 10 mil (gladheid zal de doorvoer beïnvloeden – Een liner welke te glad is of te dun zal voor problemen in de doorvoer zorgen bij de aandrijfrollen)
Etiket + lijm dikte:	5 mil – 15 mil*
Wikkeling:	Bedrukte zijde naar buiten gewikkeld - Zie -Positie op de afbeelding hieronder (Positie 3 of 4 voor de meeste containers)

* Belangrijke opmerking: Flexibiliteit/Stijfheid/releasewaarde van het etiket is ook een factor. Als het etiket "te" flexibel is, ongeacht de dikte, kan het kreukelen of het kan niet van de backing loskomen wanneer de etiketten rond de afpelrand gaan. Etiketten van polypropyleen, polyester en vinyl zijn doorgaans flexibeler dan papieren etiketten. Als u vermoedt dat de etiketten te flexibel zijn, is het raadzaam om de etiketten en de container op de applicator te testen voordat u een aankoop beslissingen neemt van etiketten of de applicator.

Etiketten snel en nauwkeurig aanbrengen

Met een etiket applicator uit de AP-serie kunt u etiketten aanbrengen met snelheden tot 1200 producten per uur. Etiketten worden perfect aangebracht zonder kreukels, waardoor uw eindproducten een zeer professionele uitstraling hebben.

AP-serie etiketteer applicators zijn een ideale toevoeging voor Primera's LX- of CX-serie-etiketten printers. De applicators kunnen ook roll-fed, drukgevoelige labels toepassen die zijn geproduceerd door de meeste andere flexografische, offset- en digitale persen.

Twee modellen beschikbaar



AP360e is het basismodel. Het brengt snel en efficiënt afzonderlijke etiketten aan.



AP362e is een geavanceerd model. Het kan één of twee verschillende etiketten aanbrengen op een enkele container. Een ingebouwde LED-teller en geheugen voor maximaal negen front-to-back etiket instellingen is standaard.

Kenmerken

- Snelle installatie en eenvoudige bediening Nauwkeurig aanbrengen van labels aan de voorkant (AP360e) of aan de voor- en achterkant (AP362e) met variabele tussenruimte
- Snel - etiketten worden aangebracht met een snelheid van 135 mm (5,3") per seconde - tot 1200 containers per uur
- Compact formaat - past op de meeste bureaus en werkbladen
- Professioneel ontworpen - een van de weinige semi-automatische label applicators beschikbaar met UL-, CSA- en FCC-veiligheids- en emissiecertificeringen
- Industriële sterkte - gebouwd met zwaar plaatstaal en staal voor een lange levensduur AP-serie label applicators zijn de perfecte accessoire voor Primera's LX500e, LX910e en LX2000e kleuren etikettenprinters

DTM Print GmbH
Mainzer Strasse 131
65187 Wiesbaden
Germany
Telefon: +49 611 92777-0
Email: sales@dtm-print.eu
<http://dtm-print.eu>

