



Primera AP550e Flat-Surface Label Applicator

De AP550e is een semi-automatische label applicator, hiermee is het snel en eenvoudig om precies de labels aan te brengen op een breed scala van platte oppervlakken zoals rechthoekige flessen, dozen, rechthoekige verpakkingen, zakken, deksels, blikken en nog veel meer. Etiketten worden recht en zonder rimpels of plooiën op precies de gewenste plaats gebracht. Het aantal producten dat kan worden voorzien van een etiket per uur versus handmatig aanbrengen van etiketten zal aanzienlijk worden verhoogt.

De bediening is eenvoudig: plaats het product in het mechanisme en duw de arm naar de verpakking en het etiket wordt automatisch aangebracht. Variabele tussenruimte, geheugen voor maximaal negen verschillende producten, en een teller met ingebouwd LED-display zijn allemaal inbegrepen.



Technische specificatiess

Container Platform:	305 x 310 mm (12" W x 12,2" D) *
Container Height:	Max. 203 mm (8") **
Product vorm:	Vlak, Ovaal, Speciaal
Label Width:	19 mm to 101,6 mm
Label Height:	19 mm to 152,4 mm
Label Liner Width:	22,2 mm to 104,8 mm
Label Placement:	Leading edge up to 203 mm (8") from trailing container edge
Label Roll Diameter:	203 mm (8") (maximum)
Label Roll Core:	50,8 mm to 76,2 mm (2" to 3" ID)
Sensor type:	Optische sensor
Electrical Rating:	12 VDC, 5.0 A
Power Requirements:	100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 watts
Agency Certifications:	UL, UL-C, CE, FCC Class A
Weight:	10,9 kg
Dimensions:	305 x 541 x 256-391 mm
Tussenruimte etiketten:	Aanbevolen: 3,175 mm – 6,3500 mm
Label Type:	Gestante etiketten. Black mark of tussenruimte voor label sensor. Clear Transparante etiketten moeten zijn voorzien van een black mark op de backing
Dikte rugmateriaal:	2 mil – 10 mil (gladheid van materiaal heeft invloed op transport – te gald material zorgt voor transport problemen)
Etiket dikte inclusief lijm:	5 mil – 15 mil ***
Wikkelrichting:	Naar buiten gewikkeld – Zie afbeelding hieronder (Positie 3 of 4 voor de meeste producten)
Assembled:	USA
Fabrikant:	Primera Technology Inc.

* Container may overhang platform to the front and/or either side.

** Containers shorter than 20,3 mm (0,8") may require adaptive spacers.

*** Belangrijke opmerking: Afnembaarheid / flexibiliteit / stijfheid van het etiket is mede een factor. Als het etiket te flexibel is, ongeacht de dikte, kan het kreuken of niet van de backing afkomen wanneer het materiaal langs de striprand gaat. Polypropyleen, polyester en vinyl labels hebben de neiging om flexibeler te zijn dan papieren etiketten. Als u vermoedt dat het label te flexibel is, dan is het raadzaam om de etiketten en het product te testen op de applicator alvorens aankoopbeslissingen van etiketten of de applicator te nemen.

Etiketteert snel en accuraat!

Met een AP550e Label Applicator zal je in staat zijn om ca. 500 etiketten per uur aan te brengen (uiteraard afhankelijk van de handigheid van de operator). Etiketten worden perfect aangebracht zonder kringsels, waardoor uw eindproducten een zeer professionele uitstraling krijgen.

De AP550e is de perfecte machine om etiketten geproduceerd door de populaire LX- en CX-serie kleuren labelprinters verder te verwerken. Samen bieden zij een complete oplossing die ideaal is voor een breed scala aan potentiële klanten van kleingebruikers tot grote fabrikanten en distributeurs. Rol of zig zag uitgevoerde labels bedrukt via andere werkwijzen zoals flexo, offset en thermo transfer kunnen uiteraard ook worden gebruikt op de AP550e applicator.

Voordelen

- Eenvoudig te bedienen
- Links of rechts positionering van etiketten is niet noodzakelijk, de operator kan dat aanpassen aan de meest gunstige positie
- Zeer nauwkeurige, betrouwbare micro – schakelaar voor activering
- Werkt met vrijwel elk label waaronder ook transparante etiketten
- LED display met ingebouwde teller voor etiketten afgifte

Voor ronde verpakkingen, zoals flessen, blikken en potten biedt Primera zijn populaire AP360e en AP362e Label Applicators aan die hier uitermate voor geschikt zijn.



AP362e Label Applicator

DTM Print GmbH
Mainzer Strasse 131
65187 Wiesbaden
Duitsland
Tel.: +49 611 92777-0
Email: sales@dtm-print.eu
<http://dtm-print.eu>

